

Transmissão **$U_w \geq 0,9$** (W/m²K)

Consultar tipologia, dimensão e vidro.

Isolamento acústicoMáximo envidraçamento **56 mm**Mínimo envidraçamento **36 mm**Máximo isolamento acústico **Rw = 43 dB****Secções**

Secções		Espessura perfileria	
Aro fixo	180 mm	Porta	2,0 mm
	278 mm tricarril		
Folha	69 mm		

Largura vareta poliamida

Aro fixo 40 mm

Folha 18 / 32 mm

Dimensões máximas / Folha

Largura (L) = 4000 mm

Altura (H) = 4000 mm

Consultar peso e dimensões máximas segundo tipologia.

Peso máximo / Folha 400 kg Manual
700 kg Motorizada

Categorias em banco de ensaios

Proteção contra agentes atmosféricos.

Permeabilidade ao ar**(UNE-EN 12207):** Classe 4**Estanquidade à água****(UNE-EN 12208):** Classe 7A* / 9A****Resistência ao vento****(UNE-EN 12210):** Classe C3* / C4**

* Ensaio de referência porta-janela 4.00 x 3.00 m / 2 folhas.

** Ensaio de referência porta-janela 4.00 x 3.00 m / 1 folha + 1 fixo.

Ensaio testado por

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.**Extrusão de todas as ligas da série** 6063 T-5**Acabamentos**

Possibilidade Bicolor

Lacados cor (RAL, moteados e texturados)

Segundo selo Qualicoat >60 micron

Lacado imitação madeira

Segundo selo Qualideco

Anodizado

Segundo selo Ewwa Euras / Standard Classe 15 / Possibilidade Classe 20 e 25

Possibilidades de abertura

De correr 1, 2, 3, 4 e 6 folhas

Possibilidade de monocarril, bicarril, tricarril e 4 carris

Possibilidade de encontros a 90° sem meneus

Possibilidade de galandage 1, 2, 3 e 4 folhas

