

4600 PLUS ^{RPT} DE CORRER ELEVÁVEL

Transmissão

$U_w \geq 0,65$ (W/m²K)

Consultar tipologia, dimensão e vidro.

Isolamento acústico

Máximo envidraçamento **65 mm**

Mínimo envidraçamento **22 mm**

Secções

Aro fixo	180 mm
	280 mm tricarril
	380 mm 4 carris
Folha	80 mm

Dimensões máximas / Folha

Largura (L) = 3300 mm

Altura (H) = 3500 mm

Consultar peso e dimensões máximas segundo tipologia.

Peso máximo / Folha 400 kg

Categorias em banco de ensaios

Proteção contra agentes atmosféricos.

Permeabilidade ao ar

(UNE-EN 12207): Classe 4

Estanquidade à água

(UNE-EN 12208): Classe E750*

Resistência ao vento

(UNE-EN 12210): Classe C5**

*Ensaio de referência AEV 4,0 x 2,5 m / 1 folha + 1 fixo

**Ensaio de referência AEV 4,0 x 2,5 m / 2 folhas

Ensaio testado por

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.

Extrusão de todas as ligas da série 6063 T-5

Acabamentos

Possibilidade Bicolor

Lacados cor (RAL, moteados e texturados)

Segundo selo Qualicoat >60 micron

Lacado imitação madeira

Segundo selo Qualideco

Anodizado

Segundo selo Ewwa Euras / Standard Classe 15 / Possibilidade Classe 20 e 25

Possibilidades de abertura

De correr

Possibilidade de monocarril (folha + fixo)

Possibilidade de bicarril, tricarril e 4 carris

Possibilidade de encontros a 90° sem meneus.

