

### Transmissão

$U_w \geq 0,88$  (W/m<sup>2</sup>K)

Consultar tipologia, dimensão e vidro.

### Isolamento acústico

Máximo envidraçamento **44 mm**

Mínimo envidraçamento **28 mm**

Máximo isolamento acústico **Rw = 43 dB**

### Secções

Aro fixo 160 mm / Tricarril 248 mm / 4 carris 336 mm

Secção lateral 62 mm

Perfil central 25 mm

### Dimensões máximas / folha

Largura (L) = 3500 mm

Altura (H) = 3500 mm

Consultar dimensões máximas segundo tipologia.

### Peso máximo / folha 500 kg

Consultar peso máximo segundo tipologia.

### Categorias em banco de ensaios

Proteção contra agentes atmosféricos.

#### Permeabilidade ao ar

(UNE-EN 12207): Classe 4

#### Estanquidade à água

(UNE-EN 12208): Classe E900

#### Resistência ao vento

(UNE-EN 12210): Classe C5

Ensaio de referência AEV 4,00 x 3,038 m / 2 folhas

Ensaio testado por

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.

### Extrusão de todas as ligas da série 6063 T-5

### Acabamentos

Possibilidade Bicolor

Lacados cor (RAL, moteados e texturados)

Segundo selo Qualicoat >60 micron

Lacado imitação madeira

Segundo selo Qualideco

Anodizado

Segundo selo Ewwa Euras / Standard Classe 15 / Possibilidade Classe 20 e 25

### Possibilidades de abertura

De correr

Possibilidade de monocarril, bicarril, tricarril e 4 carris

Possibilidade de encontros a 90° sem meneus

Galandage

